FICHE TECHNIQUE

M. A. J. le 13/05/11

RIVET, CACHES-RIVETS

DOMAINE D'APLICATION / PROPRIETES :

- Gamme de rivets dits « aveugles », destinés à la fixation des plaques d'immatriculation.
- Conformes à la norme NF EN ISO 14588 (terminologie et définitions)
- Têtes ronde standard

Rivets éclatés : Tête non retenue
Lors du sertissage, le corps des rivets éclatés s'ouvre en 4 parties et la tête de tige est éjectée.
Cette gamme est destinées à l'assemblage de matériaux tendres ou fins (plastiques, bois, polyester, tôles fines…).

Rivets étoilés : Tête retenue
Composés d'un alliage en aluminium et doté d'une très large surface de contact sur sa partie aveugle, ils sont préconisé pour des matériaux tendres. Lors du rivetage, forment une large surface de contact sur la partie aveugle. Excellente capacité multi-serrage. Rétention de la tige garantie, permettant une fixation parfaite et une résistance aux vibrations.

CARACTERISTIQUES :

	Rivets éclatés	**Rivets étoilés**
	Aluminium / Acier	Aluminium
	Tête non retenue	Tête retenue
Diamètre x Longueur	4x16 4x20	4x20 4x25
Capacité de rivetage	8.0 – 11.0mm 12.0 – 15.0mm	4.0 – 7.5mm 7.0 – 12.0mm
Diam de perçage	4.4mm	4.4mm

Disponibles en Blanc, Bleu ou Noir ; ou Alu avec **Cache Rivet** (blanc, bleu ou noir)

MODE D'EMPLOI :

- La mise en place d'un rivet aveugle nécessite l'utilisation d'un outil.
- Utiliser nos **Pinces à riveter manuelles 960 ou 980,** ou notre **Pince à riveter sur batterie**.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.

GETRAC - Parc Industriel de Torcy – BP 37 - 77201 MARNE LA VALLEE Cedex 01
Téléphone : +33(0)1.60.05.83.81 - Télécopie : +33(0)1.60.06.53.81 e.mail : contact@getrac.fr - **www.getrac.fr**